

Corso di Ingegneria Ambientale – Anno 2012

Esercitazione n.3: dispersione di inquinanti (odore) nell'ambiente

Obiettivo dell'esercitazione

Implementare e utilizzare un modello tridimensionale che risolve l'equazione di trasporto-dispersione per inquinanti di vario tipo sulla base di un campo di velocità e turbolenza ricostruito utilizzando un modello meteorologico basato su dati sperimentali.

Il caso di riferimento è la dispersione di un composto odorigeno emesso dai camini di un'azienda. Vengono forniti i dati relativi alla localizzazione dell'impianto, all'orografia e uso del suolo del territorio circostante, i dati meteorologici di superficie e i radiosondaggi. Vengono anche fornite le caratteristiche dell'emissione utili per modellarne il pennacchio (portata emessa, caratteristiche del camino).

Esecuzione

1. Installare la suite di programmi Calmet/Calpuff/Calpost scaricabile dal sito dell'EPA. Predispone, utilizzando i dati contenuti nel file descrizione.txt, il file di input per far girare la parte meteorologica del codice ricostruendo il campo di moto tridimensionale e tempo-dipendente.
2. Analizzare il campo di vento calcolato utilizzando il tool Calwindrose, disponibile nel menu CalTool: ricostruire la rosa dei venti in corrispondenza della stazione di superficie e confrontarla con quella ottenuta nel punto griglia del dominio corrispondente al sito industriale. Valutare la rosa dei venti su base annua, stagionale, e giornaliera per verificare se esistono periodicità nel regime dei venti.
3. Utilizzare il programma PRINTMET per estrarre il campo di vento 3D per una giornata per valutare se, al livello del suolo, il campo viene "corretto" in presenza di ostacoli orografici;
4. analizzare l'importanza relativa delle emissioni monitorate di cui deve essere modellato l'impatto. Individuare le sorgenti responsabili del 90% dell'emissione;
5. preparare il file di input per il modello Calpuff, localizzando e caratterizzando le emissioni da simulare; far girare il modello;
6. utilizzare il programma Calpost per post-processare i dati; è possibile estrarre serie temporali di concentrazione di inquinante in particolari punti (per esempio in corrispondenza di recettori sensibili) e produrre mappe di concentrazione al suolo (mappe di ricaduta) per i valori istantanei di concentrazione o per valori mediati (sulle 24 ore, o su base annua) che costituiscono le variabili di riferimento per il confronto con i limiti di legge. Usare Calpost per estrarre: una mappa istantanea, la mappa del massimo dei valori mediati sulle 24 ore, la mappa del massimo orario su base annua. Realizzare le mappe utilizzando Surfer o altro programma in grado di generare isocontorni. Confrontare le mappe di ricaduta con i valori limite.
7. Estrarre la serie temporale di concentrazione in un punto del dominio: calcolare le statistiche (media, varianza, mediana, percentili) e plottare il box plot che descrive l'impatto nel punto.